




Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Розничная цена (база), RUB с НДС
--------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия ABACUS

   <p>РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ</p> <p>180-270 В</p> <p>-35°C</p> <p>100% ITALY</p>	AS224KIT	до 300 кг, до 2,2 м	24В, max тяговое усилие 1500Н, интенсивность 30 циклов/час, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	40132
	AS300KIT	до 500 кг, до 3 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	44100
	AS500KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	48300

Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия FORT

 <p>Новинка!</p>     <p>РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ</p> <p>180-270 В</p> <p>-35°C</p> <p>100% ITALY</p>	FT424KIT	до 400кг	24В, max тяговое усилие 350Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	22576
	FT500KIT	до 500кг	230В, max тяговое усилие 450Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	23260
	FT624KIT	до 600кг	24В, max тяговое усилие 550Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	27824
	FT700KIT	до 700кг	230В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	25724
	FT1000KIT	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	32024



Комплекты электроприводов для гаражных ворот - серия RAMPART


   	RT600KIT доступны к заказу!	до 8,4 м ² до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 6 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	18974
	RT600LKIT доступны к заказу!	до 8,4 м ² до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	20034
	RT1000KIT доступны к заказу!	до 16 м ² до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 1000Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	21730
	RT1000LKIT доступны к заказу!	до 16 м ² до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 1000Н, интенсивность 4 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	22790

Дополнительные аксессуары

        	Novinka!	Vic-2BLACK Vic-2R Vic-2Y Vic-2G Vic-2BLUE Vic-4BLACK Vic-4R Vic-4Y Vic-4G Vic-4BLUE KEEP2-B KEEP4-B RCV DTS SWIFT	2-х канальный пульт дистанционного управления, черный 2-х канальный пульт дистанционного управления, красный 2-х канальный пульт дистанционного управления, желтый 2-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый 2-х канальный пульт дистанционного управления, синий 4-х канальный пульт дистанционного управления, черный 4-х канальный пульт дистанционного управления, красный 4-х канальный пульт дистанционного управления, желтый 4-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый 4-х канальный пульт дистанционного управления, синий 2-х канальный пульт дистанционного управления, черный 4-х канальный пульт дистанционного управления, черный Универсальный двухканальный радиоприемник, память на 500 пультов Фотоэлементы проводные, компактные Сигнальная лампа светодиодная 24В со встроенной антенной и кронштейном крепления	1208 1208 1208 1208 1208 1408 1408 1408 1408 1408 1001 1072 3048 3360 2256
---	-----------------	--	--	---

Автоматические шлагбаумы - серия LIMIT

 	LT500 к-т *	до 4 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 4 м ; Демпфер длиной 8 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	72320
	LT500 к-т *	до 5 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 5 м ; Демпфер длиной 10 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	73496

	LT600 к-т *	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6 м ; Демпфер длиной 12 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	91368
	LT600 к-т <u>с круглой рейкой</u> *	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6,25 м RBN6-K (AN-Motors); Крепление для круглой рейки; Заглушка на рейку шлагбаумную RBN92 - 2 шт.; Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	94322
	LT500	до 5 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	66148
	LT600	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	82844
	LTB4	до 4 м		Рейка шлагбаумная 4м	3360
	LTB5	до 5 м		Рейка шлагбаумная 5м	4200
	LTB6	до 6 м		Рейка шлагбаумная 6м	5040
	RBN6-K	до 6 м		Рейка шлагбаумная круглая 6,25м	4780
	RBN92		(требуется 2 шт.)	Заглушки для круглой стрелы	91
	LT-R90			Крепление для круглой рейки	5520
	LTD			Демпфер для рейки LTB	168
	LTP-S			Заглушки малые для реек LTB (2 шт.)	200
	LTP			Заглушка для рейки LTB	272
	LTS			Наклейка светоотражающая "COMUNELLO" (24шт.)	996